

竞争性谈判文件

项目编号：441502-201907-501206-0001

项目名称：监控和扩声影像设备

汕尾采阳招标代理有限公司编制

发布日期：2019年7月

目 录

第一部分 谈判邀请函.....	3
第二部分 采购项目内容.....	5
一、 供应商资格：	5
二、 采购项目技术规格、参数及要求.....	5
三、 商务要求：	26
第三部分 谈判须知.....	28
第四部分 合同书格式.....	39
第五部分 响应文件格式.....	45
一、 自查表.....	48
二、 资格性文件.....	50
三、 商务部分.....	59
四、 技术部分.....	64
五、 价格部分.....	67
报价信封（独立封装）	69

第一部分 谈判邀请函

各供应商:

汕尾采阳招标代理有限公司受汕尾市城区香洲街道中心小学(汕尾市城区香洲街道光明小学)的委托,对监控和扩声影像设备进行竞争性谈判采购,欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号:441502-201907-501206-0001

二、采购项目名称:监控和扩声影像设备

三、采购预算:人民币柒拾壹万零玖佰肆拾伍元壹角叁分(¥710945.13元)

四、项目数量:1批

五、项目内容及需求:详见谈判文件第二部分“采购项目内容”

六、供应商资格

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:

a) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(须提供财务报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)。

b) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(须提供书面声明)

c) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(须提供书面声明)

d) 符合法律、行政法规规定的其他条件。(须提供书面声明)

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,并具有相关营业范围;

3、本项目不接受联合体参加谈判。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。

供应商须携带加盖公章的三证合一营业执照复印件(或营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件)、法人证明书原件、法人身份证复印件、法人授权委托书原件、授权代表身份证复印件现场购买谈判文件。(除法定代表人身份证外其余复印件原件现场备查)

七、符合资格的供应商应当在 2019年8月7日至2019年8月9日期间(08:30-12:00, 14:00-17:30, 法定节假日除外) 到汕尾采阳招标代理有限公司(汕尾市区黄金海岸金海湾32栋1601)购买谈判文件, 谈判文件每套售价200元(人民币), 售后不退。

八、提交谈判响应文件截止时间: 2019年8月13日14时00分(注: 13:30开始受理谈判响应文件)

九、提交谈判响应文件地点: 汕尾市城区黄金海岸金海湾32栋1601号。

十、谈判时间: 2019年8月13日14时00分。

十一、谈判地点: 汕尾市城区黄金海岸金海湾32栋1601号。

十二、本公告期限(3个工作日)自2019年8月7日至2019年8月9日止。

十三、联系事项

(一) 采购人: 汕尾市城区香洲街道中心小学(汕尾市城区香洲街道光明小学)

地址: 汕尾市城区

联系人: 王女士

联系电话: 0660-3872168

传真: \

邮编: 516600

(二) 采购代理机构: 汕尾采阳招标代理有限公司

地址: 汕尾市城区黄金海岸金

海湾32栋1601号

联系人: 陈先生

联系电话: 0660-3333133

传真: 0660-3333133

邮编: 516600

(三) 采购项目联系人: 陈先生

联系电话: 0660-3333133

汕尾采阳招标代理有限公司

二〇一九年八月六日

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

e) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供财务报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

f) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（须提供书面声明）

g) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）

h) 符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）

3、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具有相关营业范围；

3、本项目不接受联合体参加谈判。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

二、采购项目技术规格、参数及要求

1、采购项目需求一览表：

序号	产品名称	技术参数及相关要求	单位	数量
1	操场音响设备	详见技术参数表	套	1
2	教学楼监控设备	详见技术参数表	套	1
3	教学楼扩声影像设备	详见技术参数表	套	1
4	操场门口车库监控设备	详见技术参数表	套	1

2、主要技术参数表
 (1) 操场音响设备

序号	设备名称	型号/规格说明		单位	数量
1	室内铝合金音柱	喇叭口径	4.5inch*4	台	8
		额定功率	160W		
		最大功率	240W		
		可选功率	160W/80W		
		频率响应	88-13,500Hz		
		灵敏度 (1W/1m)	93dB		
		声压级(额 定/1m)	115dB		
		外形尺寸	195×150×780mm		
2	室外防水铝合金音柱	喇叭口径	4.5inch×3	台	8
		额定功率	120W		
		最大功率	180W		
		可选功率	120W/60W		
		输入阻抗	83.3Ω/167Ω		
		频率响应	88-13,500Hz		
		灵敏度 (1W/1m)	93dB		
		声压级(额 定/1m)	114dB		
		外形尺寸	195×150×620mm		
3	前置放大器	输入	LINE 200mV/10KΩ Unbalanced MIC 4mV/600Ω Balanced	台	1
		输出	CH1-8 OUT 1V/600Ω Balanced UNITE OUT 1V/600Ω Balanced		
		音调控制	BASS: ±12dB at 100Hz TREBLE: ±12Db at 10kHz		
		频率响应	80Hz~18KHz (±3dB)		
		总谐波失真	≦0.1%		
		信噪比	LINE ≧75dB, MIC ≧60dB		
		电源	AC220V/50Hz AC110v/60Hz DC24V		
		交流功耗	≦20W		
		机身尺寸	482×44×320mm		
4	后级放大器	输出功率	1600W	台	2
		频率响应	80Hz-15KHz, ±3dB		
		输入	1V/10kΩ Unbalanced		

		定压输出	70V, 100V, 4Ω		
		总谐波失真	≤1%		
		信噪比	≥80 dB		
		电源	AC 220V/50Hz, DC24V		
		交流功耗	120W		
		机身尺寸	420×110×320mm		
5	智能分区器	单组通道数	8CH	台	1
		组群数量	2		
		总控制功率	1200W		
		单组输入功率	600W (max)		
		单路输出功率	600W (max)		
		电源	AC220V/50HZ AC110V/60HZ, DC24V		
		交流功耗	≤10W		
		机身尺寸	482*44*320mm		
6	DVD 播放机	1、高档铝质 1.5 U 黑色拉丝面板，机架式安装，美观大方； 2、通电自动播放，悠闲红外线远距离全功能遥控； 3、自动播出控制，全数码伺服； 4、兼容 DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4 等格式的碟片； 5、系统+ESS 解码方案，超强纠错功能； 6、自带 MP3 读卡器，可插入 U 盘进行播放； 7、具有高清视频输出接口。		台	1
7	自动播放机	FM	88-108MHz	台	1
		录音输入	LINE IN 250mV Unbalanced MIC 5mV Balanced		
		输出	1V/600Ω Balanced 500mV/600Ω Unbalanced		
		频率响应	20Hz~20KHz ±3dB		
		总谐波失真	≤0.1%(1KHz)		
		信噪比	≥85dB		
		电源	AC220V/50Hz, AC110v/60Hz, DC24V		
		交流功耗	≤20W		
8	广播座咪	咪头形式	condenser microphone	台	1
		指向	Cardioid		
		频率响应	40-16000Hz		
		灵敏度	-42±2dB		
		输出阻抗	2.2KΩ		

		拾音距离	20-70cm		
		电源	DC 9V		
9	无线手咪	载波频率范围	710MHz---865MHz	台	1
		频率振荡模式	锁相环回路		
		频道总数	600 CH		
		频率响应	50Hz---18KHz		
		有效使用距离	200 英尺		
		频带宽度	24MHz		
		载波稳定度	$\pm 5\text{PPm} \leq 10\text{KHz}$		
		假像干扰比	$>80\text{dB}$		
		信号杂讯比	$>105\text{dB}(1\text{KHz-A})$		
		灵敏度	105dBm(12dB S/N AD)		
		总失真率	110dB		
		载波误差	$\pm 0.005\%$		
		调变偏移度	$\pm 48\text{KHz}$		
		副谐波	$< -60\text{dBc}$		
		射频输出工率	10mW		
		电源消耗	$\leq 100\text{mA} @ 3\text{V}$		
功能显示方式	液晶显示				
10	手拉手话筒	<p>麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态</p> <p>单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩</p> <p>具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态</p> <p>系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置</p> <p>系统中主席单元不受限制功能的限制</p> <p>可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环</p> <p>u 麦克风灵敏度高</p> <p>单元由系统主机供电，输入电压 18V 属安全范围</p> <p>单元采用 8 芯线“T”型连接</p> <p>HT-XXXXSc/HT-XXXXSd 具有自动视像跟踪功能</p> <p>配一条麦克风单元连接线</p> <p>符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准 UL 或 CE 认证</p> <p>频率响应：50-16kHz</p> <p>灵敏度：-42dB\pm2dB</p>		支	5

		<p>参考授话距离：15cm-50cm 咪管长度：420mm 外观尺寸：200mmx120mmx64mm 净重：1kg</p>		
11	手拉手话筒主控机	<p>主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯） 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 系统具有高音质声音频道效果 结合软件及周边设备可实现如下功能： 开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT） 配置视像中央处理器可实现影跟踪功能 可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支（含） 面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用 具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用 具 3 组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备 频率响应：100Hz—18KHz 总谐波失真：在 100Hz—18KHz 会议系统声音输出小于 0.1% 采用 AC220V 供电 可安装于 19 英寸的标准机柜中 符合国际会议设备及国际安装标准 UL 或 CE 认证 符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准 UL 或 CE 认证</p>	台	1

12	音频处理器	<p>供电方式：AC~220V-230V, 50/60Hz 话筒和线路输入移频效果切换开关选择 会议系统本地喇叭实现独立效果接口（EFX） 移频量：5Hz±1Hz 传声增益提升量：5-14dB 线路输入阻抗≥5KΩ 线路输出阻抗≤600Ω 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态： 150Hz-15KHz 话筒连接匹配：非幻象供电话筒 话筒连接方式：1路卡龙母插座 重量：2.41KG 规格（长*宽*高）mm：1U机箱420*205*44 外接输入连接：1路话筒卡龙公、线路莲花单声道、效果单声道 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 功能：开机自动移频，电子开关切换 功率：12W 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，移频切换指示</p>	台	1										
13	机柜	<table border="1" data-bbox="446 1115 1149 1662"> <tr> <td data-bbox="446 1115 630 1160">容量</td> <td data-bbox="630 1115 1149 1160">32U</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1160 630 1328">标准</td> <td data-bbox="630 1160 1149 1328">符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1328 630 1451">门及门锁</td> <td data-bbox="630 1328 1149 1451">高通风率六角弧形网孔前门(专利)、双开六角网孔后门及三段侧门;月光旋把机柜门锁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1451 630 1630">材料及工艺</td> <td data-bbox="630 1451 1149 1630">SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5mm,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑</td> </tr> <tr> <td data-bbox="446 1630 630 1662">外观尺寸</td> <td data-bbox="630 1630 1149 1662">高1549mm*宽600mm*深600mm</td> </tr> </table>	容量	32U	标准	符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准	门及门锁	高通风率六角弧形网孔前门(专利)、双开六角网孔后门及三段侧门;月光旋把机柜门锁	材料及工艺	SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5mm,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑	外观尺寸	高1549mm*宽600mm*深600mm	台	1
容量	32U													
标准	符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容ETSI标准													
门及门锁	高通风率六角弧形网孔前门(专利)、双开六角网孔后门及三段侧门;月光旋把机柜门锁													
材料及工艺	SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5mm,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑													
外观尺寸	高1549mm*宽600mm*深600mm													
14	调音台	<p>频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%+14dBu（20Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz， Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V</p>	台	1										

		内建数字效果：24 编程 外观尺寸：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃		
15	配管	刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配公称直径（25mm）	米	188
16	线槽	塑料线槽安装，线槽断面周长（120 mm）	米	45
17	音响线	多芯软导线管内穿线 规格：2 mm ²	米	386
18	音响线	多芯软导线管内穿线 规格：3 mm ²	米	186
19	咪线	多芯软导线管内穿线 二芯 导线截面 2.5 mm ²	米	248
20	连接线	音响设备连接专用线	套	16
21	插排座	音响设备专用插排座	套	4
22	扩音系统 试运行		系统	1

(2) 教学楼监控设备

序号	设备名称	型号/规格说明		单位	数量
1	配管	刚性阻燃管砖、混凝土结构明配公称直径（25mm）		米	3650
2	线槽	塑料线槽安装，线槽断面周长（170 mm）		米	400
3	配线	多芯软导线管内穿线 二芯 导线截面 1.5 mm ²		米	4800
4	配线	多芯软导线管内穿线 二芯 导线截面 2.5 mm ²		米	1360
5	存储设备	硬盘容量：3000 G B 盘片数量：3 片 缓存：64M B 转速：5900rpm 接口类型：SATA3.0 接口速率：6Gb/秒		台	6
6	机柜	类型	挂墙网络机柜	台	10
		容量	6 U		
		标准	符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准		
		门及门锁	钢化玻璃前门		
		材料及工艺	SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 1.5mm,其他 1.2mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理		
		附加功能	框架结构，承重达 60KG；快开侧门，		

			方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机；方便快速的挂墙安装方式（专利）；防护等级 IP20		
7	交换机	产品类型	企业级交换机	台	16
		传输速率	7.5Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	10Gbps		
		MAC 地址表	8 K		
		端口结构	非模块化		
		端口数量	5 个		
		端口描述	5 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az				
8	交换机	产品类型	企业级交换机	台	8
		传输速率	12Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	16Gbps		
		MAC 地址表	8 K		
		端口结构	非模块化		
		端口数量	8 个		
		端口描述	8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az				
9	交换机	产品类型	企业级交换机	台	11
		传输速率	24Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	32Gbps		
		MAC 地址表	8 K		

		端口结构	非模块化		
		端口数量	16 个		
		端口描述	16 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
		网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az		
10	交换机	产品类型	企业级交换机	台	4
		传输速率	36Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	52Gbps		
		MAC 地址表	8 K		
		端口结构	非模块化		
		端口数量	24 个		
		端口描述	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
		网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az		
11	双绞线	铺设双绞线缆、线管、暗槽内穿放（四对）		米	8900
12	摄像设备	200 万 1/3" CMOS 红外日夜型筒型网络摄像机		套	109
		传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS		
		最小照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR		
		快门	1/3 秒至 1/100,000 秒		
		镜头	4mm, 水平视场角:71° (6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选)		
		日夜转换模式	ICR 红外滤片式		
		宽动态范围	数字宽动态		
		数字降噪	3D 数字降噪		
		视频压缩标准	H.264/MJPEG		
		背光补偿	支持, 可选择区域		
		感兴趣区域	ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域		
		接口协议	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181		

		智能报警	移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错, 越界侦测, 区域入侵侦测			
		支持协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour			
		通用功能	一键恢复, 防闪烁, 镜像, 双码流, 心跳, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术			
		通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口			
		工作温度和湿度	-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)			
		电源供应	DC12V / PoE (802.3af)			
		功耗	I3: 5W MAX; I5: 6.5W MAX; I8: 10W MAX			
		防护等级	IP66			
		红外照射距离	I3: 30 米; I5: 50 米; I8: 100 米			
		监控电源分配盒				
13	录像设备	产品类型	网络硬盘录像机			
		操作系统	嵌入式系统			
		视频压缩标准	H.264/MPEG4			
		视频分辨率	1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080p/60Hz, VGA 输出 1 路 H D M I 输出 1 路			
		视频制式	PAL/NTSC 制式			
		录像方式	手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图			
		录像帧率	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
		录像回放	64 路			
		备份方式	常规备份、事件备份、图片备份			
		网络接口	两个网络接口			
		视频输入	64 路			
		视频输出	1 路 BNC 接口 (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω)			
		音频输入	1 路			
		音频输出	1 路 2 路, BNC 接口 (线性电平,	台	4	

			阻抗： 600Ω)		
		报警输入	64 路		
		报警输出	16 路		
		其它接口	1×BNC, 2×RJ45, 1×RS-458, 1×RS-232, 1×485 串口, 3×USB 2.0		
		抓图功能	支持		
		语音对讲	1 个语音对讲输入, BNC 接口, 2.0Vp-p, 1kΩ		
		网络协议	IPv6、HTTPS、UPnP (即插即用)、SNMP (简单网络管理)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、SMTP (邮件服务)、NFS (接入 NAS)、iSCSI (IP SAN 应用)、PPPoE (拨号上网) 等		
		本地存储	8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 接口; 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘		
		机箱	19 英寸标准 2U 机箱		
		电源电压	AC 200V		
		电源功率	≤45W 环境温度: -10-55℃ 环境湿度: 10%-90%		
14	显示设备	屏幕尺寸	55 英寸		
		屏幕比例	16:9		
		屏幕分辨率	3840*2160		
		面板类型	IPS 硬屏		
		能效等级	2 级能效		
		可视角度	178/178 度		
		响应时间	6ms		
		屏幕亮度	450cd/m ²		
		USB 媒体播放	USB 支持视频格式: MP4, AVI, RMVB, H.264 USB 支持音频格式: MP3 USB 支持图片格式: JPG	台	4
		HDMI 接口	3*HDMI1.4		
		网络接口	1×网络接口		
		USB 接口	2×USB2.0 接口		
		其他接口	1×AV 输入 1×音频输出 1×VGA 接口		
15	安全防范分系统调	分系统调试	电视监控系统摄像机	台	109

	试			
16	安全防范 系统工程 试运行	安全防范系统工程试运行 电视监控系统	套	1
17	支架	铝合金短壁装支架	个	109

(3) 教学楼扩声影像设备

序号	设备名称	型号/规格说明		单位	数量
1	室内铝合 金音柱	喇叭口径	4.5inch*4	台	43
		额定功率	160W		
		最大功率	240W		
		可选功率	160W/80W		
		频率响应	88-13,500Hz		
		灵敏度 (1W/1m)	93dB		
		声压级(额 定/1m)	115dB		
		外形尺寸	195×150×780mm		
2	室外防水 铝合金音 柱	喇叭口径	4.5inch×3	台	8
		额定功率	120W		
		最大功率	180W		
		可选功率	120W/60W		
		输入阻抗	83.3Ω/167Ω		
		频率响应	88-13,500Hz		
		灵敏度 (1W/1m)	93dB		
		声压级(额 定/1m)	114dB		
外形尺寸	195×150×620mm				
3	挂壁音箱	喇叭口径	6.5inch*1 1.5inch*1	台	17
		额定功率	40W		
		最大功率	60W		
		可选功率	8Ω, 100V/(40/30/20/10)W		
		频率响应	75Hz-20KHz		
		灵敏度 (1W/1m)	86dB		
		声压级(额 定/1m)	102dB		
		外形尺寸	190x210x320mm		
4	室外落地			台	10

	音箱				
5	前置放大器	输入	LINE 200mV/10K Ω Unbalanced MIC 4mV/600 Ω Balanced	台	2
		输出	CH1-8 OUT 1V/600 Ω Balanced UNITE OUT 1V/600 Ω Balanced		
		音调控制	BASS: ± 12 dB at 100Hz TREBLE: ± 12 Db at 10kHz		
		频率响应	80Hz~18KHz (± 3 dB)		
		总谐波失真	$\leq 0.1\%$		
		信噪比	LINE ≥ 75 dB, MIC ≥ 60 dB		
		电 源	AC220V/50Hz AC110v/60Hz DC24V		
		交流功耗	≤ 20 W		
		机身尺寸	482 \times 44 \times 320mm		
6	后级放大器	输出功率	1600W	台	2
		频率响应	80Hz-15KHz, ± 3 dB		
		输入	1V /10k Ω Unbalanced		
		定压输出	70V, 100V, 4 Ω		
		总谐波失真	$\leq 1\%$		
		信噪比	≥ 80 dB		
		电源	AC 220V/50Hz, DC24V		
		交流功耗	120W		
		机身尺寸	420 \times 110 \times 320mm		
7	智能分区器	单组通道数	8CH	台	2
		组群数量	2		
		总控制功率	1200W		
		单组输入功率	600W (max)		
		单路输出功率	600W (max)		
		电源	AC220V/50HZ AC110V/60HZ, DC24V		
		交流功耗	≤ 10 W		
		机身尺寸	482*44*320mm		
8	DVD 播放机	1、高档铝质 1.5U 黑色拉丝面板，机架式安装，美观大方； 2、通电自动播放，悠闲红外线远距离全功能遥控； 3、自动播出控制，全数码伺服； 4、兼容 DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4 等格式的碟片； 5、系统+ESS 解码方案，超强纠错功能； 6、自带 MP3 读卡器，可插入 U 盘进行播放； 7、具有高清视频输出接口。		台	1

9	自动播放机	FM	88-108MHz	台	1
		录音输入	LINE IN 250mV Unbalanced MIC 5Mv Balanced		
		输出	1V/600Ω Balanced 500mV/600Ω Unbalanced		
		频率响应	20Hz~20KHz ±3dB		
		总谐波失真	≤0.1%(1KHz)		
		信噪比	≥85dB		
		电源	AC220V/50Hz, AC110v/60Hz, DC24V		
		交流功耗	≤20W		
10	广播座咪	咪头形式	condenser microphone	台	1
		指向	Cardioid		
		频率响应	40-16000Hz		
		灵敏度	-42±2dB		
		输出阻抗	2.2KΩ		
		拾音距离	20-70cm		
		电源	DC 9V		
11	无线手咪	载波频率范围	710MHz---865MHz	台	1
		频率振荡模式	锁相环回路		
		频道总数	600 CH		
		频率响应	50Hz---18KHz		
		有效使用距离	200 英尺		
		频带宽度	24MHz		
		载波稳定度	±5PPm ≤ 10KHz		
		假像干扰比	>80dB		
		信号杂讯比	>105dB(1KHz-A)		
		灵敏度	105dBm(12dB S/N AD)		
		总失真率	110dB		
		载波误差	±0.005%		
		调变偏移度	±48KHz		
		副谐波	<-60dBc		
		射频输出工率	10mW		
电源消耗	≤100mA @ 3 V				
功能显示方式	液晶显示				

12	手拉手话筒	<p>麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态</p> <p>单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩</p> <p>具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态</p> <p>系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置</p> <p>系统中主席单元不受限制功能的限制</p> <p>可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环</p> <p>u 麦克风灵敏度高</p> <p>单元由系统主机供电，输入电压 18V 属安全范围</p> <p>单元采用 8 芯线“T”型连接</p> <p>HT-XXXXSc/HT-XXXXSd 具有自动视像跟踪功能</p> <p>配一条麦克风单元连接线</p> <p>符合国际会议设备电器认证标准（IEC 60914）及国际安规标准 UL 或 CE 认证</p> <p>频率响应：50-16kHz</p> <p>灵敏度：-42dB±2dB</p> <p>参考授话距离：15cm-50cm</p> <p>咪管长度：420mm</p> <p>外观尺寸：200mmx120mmx64mm</p> <p>净重：1kg</p>	支	5
13	手拉手话筒主控机	<p>主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯）</p> <p>可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场）</p> <p>单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言</p> <p>系统具有高音质声音频道效果</p> <p>结合软件及周边设备可实现如下功能：</p> <p>开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT）</p> <p>配置视像中央处理器可实现影跟踪功能</p> <p>可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支（含）</p> <p>面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用</p> <p>具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用</p>	台	1

		<p>具 3 组音频信号输出端子,可外接录音或音响设备</p> <p>频率响应: 100Hz—18KHz</p> <p>总谐波失真: 在 100Hz—18KHz 会议系统声音输出小于 0.1%</p> <p>采用 AC220V 供电</p> <p>可安装于 19 英寸的标准机柜中</p> <p>符合国际会议设备及国际安装标准 UL 或 CE 认证</p> <p>符合国际会议设备电器认证标准 (IEC 60914) 及国际安规标准 UL 或 CE 认证</p>			
14	音频处理器	<p>供电方式: AC~220V-230V,50/60Hz</p> <p>话筒和线路输入移频效果切换开关选择</p> <p>会议系统本地喇叭实现独立效果连接口 (EFX)</p> <p>移频量: 5Hz±1Hz</p> <p>传声增益提升量: 5-14dB</p> <p>线路输入阻抗≥5KΩ</p> <p>线路输出阻抗≤600Ω</p> <p>频率响应: 非移频状态: 20Hz-20KHz 移频状态: 150Hz-15KHz</p> <p>话筒连接匹配: 非幻象供电话筒</p> <p>话筒连接方式: 1 路卡龙母插座</p> <p>重量: 2.41KG</p> <p>规格 (长*宽*高) mm: 1U 机箱 420*205*44</p> <p>外接输入连接: 1 路话筒卡龙公、线路莲花单声道、效果单声道</p> <p>输出连接: 卡龙平衡、线路莲花单声道, 效果单声道</p> <p>功能: 开机自动移频, 电子开关切换</p> <p>功率: 12W</p> <p>开关/指示: 船型开关, 面板电源指示灯, 移频切换指示</p>		台	1
15	机柜	容量	32 U	台	1
		标准	符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92 标准;兼容 ETSI 标准		
		门及门锁	高通风率六角弧形网孔前门(专利)、双开六角网孔后门及三段侧门;月光旋把机柜门锁		
		材料及工艺	SPCC 优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条 2.0mm,托盘 2.0mm,安装梁 1.5m,		

			其他 1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑		
		外观尺寸	高 1549mm*宽 600mm*深 600mm		
16	配管	刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配公称直径 (25mm)		米	1680
17	音频线	多芯软导线管内穿线 规格: 2.5 mm ²		米	2940
18	咪线	多芯软导线管内穿线 二芯 导线截面 2.5 mm ²		米	229
19	连接线	音响设备连接专用线		套	18
20	插排座	音响设备专用插排座		套	6
21	扩音系统 试运行			系统	1

(4)操场门口车库监控设备

序号	设备名称	型号/规格说明		单位	数量
1	配管	刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配公称直径 (25mm)		米	835
2	配线	多芯软导线管内穿线 二芯 导线截面 1.5 mm ² *2		米	900
3	存储设备	硬盘容量: 3000 G B 盘片数量: 3 片 缓存: 64M B 转速: 5900rpm 接口类型: SATA3.0 接口速率: 6Gb/秒		台	3
4	机柜	类型	挂墙网络机柜	台	2
		容量	6U		
		标准	符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92 标准; 兼容 ETSI 标准		
		门及门锁	钢化玻璃前门		
		材料及工艺	SPCC 优质冷扎钢板制作; 厚度: 方孔条 1.5mm,其他 1.2mm; 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理		
附加功能	框架结构, 承重达 60KG; 快开侧门, 方便安装和维修; 可关闭的上部和下部走线通道; 壁挂、落地两种可选安装方式; 落地安装时可以选配支脚或脚轮; 可选装轴流风机; 方便快速的挂墙安装方式 (专利); 防护等级 IP20				

5	交换机	产品类型	企业级交换机	台	10
		传输速率	7.5Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	10Gbps		
		MAC 地址表	8 K		
		端口结构	非模块化		
		端口数量	5 个		
		端口描述	5 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
		网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az		
6	交换机	产品类型	企业级交换机	台	2
		传输速率	12Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	16Gbps		
		MAC 地址表	8 K		
		端口结构	非模块化		
		端口数量	8 个		
		端口描述	8 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
		网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az		
7	交换机	产品类型	企业级交换机	台	1
		传输速率	24Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	32Gbps		
		MAC 地址表	8 K		
		端口结构	非模块化		
		端口数量	16 个		
		端口描述	16 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
		网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az		
8	交换机	产品类型	企业级交换机	台	2
		传输速率	36Mpps		
		交换方式	存储-转发		
		背板带宽	52Gbps		
		MAC 地址表	8 K		
		端口结构	非模块化		

		端口数量	24 个		
		端口描述	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口		
		网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 Nway, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az		
9	双绞线缆	敷设双绞线缆管、暗槽穿放（四对以内）		米	1730
10	摄像设备	200 万 1/3" CMOS 红外日夜型筒型网络摄像机		套	33
		传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS		
		最小照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR		
		快门	1/3 秒至 1/100,000 秒		
		镜头	4mm, 水平视场角: 71° (6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选)		
		日夜转换模式	ICR 红外滤片式		
		宽动态范围	数字宽动态		
		数字降噪	3D 数字降噪		
		视频压缩标准	H.264/MJPEG		
		背光补偿	支持, 可选择区域		
		感兴趣区域	ROI 支持双码流分别设置 1 个固定区域		
		接口协议	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181		
		智能报警	移动侦测, 动态分析, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错, 越界侦测, 区域入侵侦测		
		支持协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour		
		通用功能	一键恢复, 防闪烁, 镜像, 双码流, 心跳, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术		
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口				
工作温度和湿度	-30°C~60°C, 湿度小于 95%(无凝结)				
电源供应	DC12V / PoE (802.3af)				

		功耗	I3: 5W MAX; I5: 6.5W MAX; I8: 10W MAX			
		防护等级	IP66			
		红外照射距离	I3: 30 米; I5: 50 米; I8: 100 米			
		摄像机电源分配盒				
11	录像设备	产品类型	网络硬盘录像机	台	1	
		操作系统	嵌入式系统			
		视频压缩标准	H.264/MPEG4			
		视频分辨率	1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080p/60Hz, VGA 输出 1 路 H D M I 输出 1 路			
		视频制式	PAL/NTSC 制式			
		录像方式	手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图			
		录像帧率	5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
		录像回放	32 路			
		备份方式	常规备份、事件备份、图片备份			
		网络接口	两个网络接口			
		视频输入	32 路			
		视频输出	1 路 BNC 接口 (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω)			
		音频输入	1 路			
		音频输出	1 路 2 路, BNC 接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)			
		报警输入	32 路			
		报警输出其它接口	4 路 1×BNC, 2×RJ45, 1×RS-458, 1×RS-232, 1×485 串口, 3×USB 2.0			
		抓图功能	支持			
语音对讲	1 个语音对讲输入, BNC 接口, 2.0Vp-p, 1kΩ					
网络协议	IPv6、HTTPS、UPnP (即插即用)、SNMP (简单网络管理)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、SMTP (邮件服务)、NFS (接					

			入 NAS)、iSCSI (IP SAN 应用)、PPPoE (拨号上网) 等		
		本地存储	8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 接口; 每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘		
		机箱	19 英寸标准 2U 机箱		
		电源电压	AC 200V		
		电源功率	≤45W 环境温度: -10-55℃ 环境湿度: 10%-90%		
12	显示设备	屏幕尺寸	55 英寸	台	1
		屏幕比例	16:9		
		屏幕分辨率	3840*2160		
		面板类型	IPS 硬屏		
		能效等级	2 级能效		
		可视角度	178/178 度		
		响应时间	6ms		
		屏幕亮度	450cd/m ²		
		USB 媒体播放	USB 支持视频格式: MP4, AVI, RMVB, H. 264 USB 支持音频格式: MP3 USB 支持图片格式: JPG		
		HDMI 接口	3*HDMI 1.4		
		网络接口	1×网络接口		
		USB 接口	2×USB 2.0 接口		
		其他接口	1×AV 输入 1×音频输出 1×VGA 接口		
13	安全防范分系统调试	分系统调试 电视监控系统联摄像机		台	33
14	安全防范系统工程试运行	安全防范系统工程试运行电视监控系统		系统	1
15	摄像机支架	铝合金短壁装支架		个	33

注: 投标人所投产品技术参数必须等于或优于以上技术参数的要求, 否则作无效投标处理。

3、产品基本要求:

(1) 投标人参与投标的产品必须符合国家有关技术质量规定和节能环保标准且满足采购人需求的原厂原装合格新产品。

(2) 投标人提供的产品应有货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家等完整资料。

(3) 货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

(4) 本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

(5) 所有货物在开箱验收时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

(6) 设备外观清洁，标记编号及盘面显示等字体清晰，明确。

(7) 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术范围中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

4、符合标准：

质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本采购文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

三、商务要求：

1、项目预算：¥710945.13 元。

2、报价要求：

1)、本项目为交钥匙项目。超过项目预算的报价无效。

2)、投标人报价必须包括货物设计、制造、采购、包装、运输、保险、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、所有税费及在项目实施过程中不可预见费用等。

3、交货安装工期：合同签订后 15 个工作日。

4、交货安装地点：汕尾市城区香洲街道光明小学。

5、质保期：壹年质保期

以上项目必须免费上门维修、免费更换同种品牌原规格型号或高于原规格型号并相匹配的新部件。以上产品免费保修期结束后，继续提供终身有偿维护服务。

6、验收要求：按国家行业规定标准执行。

7、售后技术服务：

1) 培训服务：供货商为用户使用提供免费培训服务。

2) 供货商应提供售后服务机构地点及报修响应热线电话，供用户及时反映各种情况，及时解决用户出现的故障和问题。

3) 供货商在接到用户电话 2 小时内电话响应，24 小时内立即前往用户现场进行解决，并在 48 小时内解决问题。如在现场不能排除故障的，提供应急处理措施，确保用户的正常工作；3 个工作日内如不能及时修复，要提供相应备机备件；365 天全年无休服务。并积极配合使用单位做好服务工作。

4) 过保产品，供货商只收取维修成本费（人工、更换的零件、税金等费用）。

8、付款方式及时间：

项目经验收合格完善手续后1个月内按合同货款支付。

第三部分 谈判须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件适用于本谈判邀请函中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市城区香洲街道中心小学(汕尾市城区香洲街道光明小学)。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市城区财政局。

2.3 “采购代理机构”是指：汕尾采阳招标代理有限公司。

2.4 “采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5 合格的供应商

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3) 在采购代理机构登记并购买了谈判文件。

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物、工程和服务

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。报价的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物,并满足政府谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定,并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括:供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合谈判文件规定的其它服务。

4. 谈判费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何,采购单位均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费,按国家有关规定执行,具体如下:

成交金额	货物类	服务类	工程类	备注
成交金额 < 100 万元	1.5%	1.5%	1.0%	按差额定率累进法

100 万元≤成交金额≤500 万元	1.1%	0.8%	0.7%	计算
--------------------	------	------	------	----

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1 谈判文件包括但不限于下列文件：

- 1) 谈判邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 谈判须知
- 4) 合同书格式
- 5) 响应文件格式
- 6) 在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

6. 谈判文件的澄清或修改

6.1 谈判文件的澄清是指采购单位对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购单位对谈判文件中出现的错误进行修订。

6.2 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对供应商有约束力。

6.3 谈判文件的修改将在谈判文件规定的提交响应文件截止时间三个工作日之前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.4 在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，评审委员会应以书面形式通知所有参与谈判的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判且不会被扣除报价保证金，否则将被视为接受此变更并受其约束。

6.5 采购单位可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和谈判时间。

三、响应文件的编制和数量

7. 谈判响应的语言及计量

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.2 除非谈判文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购单位的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。

9. 响应文件编制

9.1 供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。供应商对谈判文件中多个包进行报价的，其响应文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。

9.2 供应商应完整、真实、准确的填写谈判文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.3 如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

10. 报价

10.1 供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2 供应商应按照第二部分采购项目内容规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《报价一览表》和《明细报价表》确定的格式报出总价和分项报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总价中也不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，其响应将可能被视为无效响应。

12.3 报价填写时应响应下列要求：

- 1) 对于报价免费的项目必须在备注中注明并标示“免费”；
- 2) 所有根据合同或其它原因应由采购人支付的税款和其它应交纳的费用都要包

括在采购人提交的报价中；

3) 报价应为货物运至用户指定地点的含税价（包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

12.4 只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。

11. 备选方案

11.1 只允许供应商有一个响应方案，否则将被视为无效响应。

12. 联合体谈判

12.1 本项目不接受联合体参加谈判。

13. 供应商资格证明文件

13.1 供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于《资格性及符合性检查表》中所列要求。

13.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 谈判保证金

14.1 供应商应按采购文件规定的形式和金额、时间交纳谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。

14.2 谈判保证金金额：人民币 10000 元整。

14.3 谈判保证金交纳形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

14.4 谈判保证金作为供应商谈判的组成部分，与响应文件一同递交。

14.5 有效期：谈判保证金应在谈判有效期内有效。

14.6 提交保证金帐户：收款人：汕尾采阳招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司汕尾市分行

帐户：44050173630500000353

注：须备注采购项目编号。

14.7 凡未按规定交纳谈判保证金的响应，为无效响应。

14.8 如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.9 供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

14.10 有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在采购文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的。

15. 谈判有效期

15.1 响应文件应在开标之日起 90 天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

16. 响应文件的数量和签署

16.1 供应商应编制响应文件一式肆份，其中正本二份和副本三份，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在响应文件中提供（格式见附件）。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封和标记

17.1 供应商应按照《响应文件格式》的要求制作《报价信封》并独立封装。

17.2 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号、包组号和“在（谈判文件中规定的递交响应文件截止时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

17.3 如果未按要求密封和标记，采购单位对误投或提前启封概不负责。

18. 响应文件的递交

18.1 所有响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的递交响应文件截止时间前

送达谈判地点。

18.2 响应文件未密封的或在递交响应文件截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。在递交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

19.2 供应商在递交响应文件后，可以撤回其响应，但供应商必须在规定的响应文件递交截止时点前以书面形式告知采购单位。从响应文件递交截止时间至供应商承诺的谈判有效期内，供应商不得撤回其响应，否则其谈判保证金将被没收。

19.3 供应商所提交的响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判、评审、成交

20. 评审方法

20.1 评审方法采用最低评审价法。

20.2 通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入价格评审。

21. 谈判小组

21.1 本次采购依法组建谈判小组。

21.2 谈判小组将按照谈判文件确定的评审方法进行评审。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

22. 资格性和符合性评审

22.1 谈判小组根据《资格性和符合性审查表》（附表一）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

22.2 谈判小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审

不合格或无效供应商应实行及时告知，由谈判小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知供应商代表，以让其核证、澄清事实。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23. 谈判

23.1 谈判小组邀请供应商参加谈判，以递交响应文件先后顺序对供应商进行谈判排序。

23.2 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

23.3 谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

23.4 在谈判过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加谈判时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

24. 价格评审

24.1 最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则谈判小组不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价而不做推荐。最终报价内容现场公布。

24.2 核实价的确定：谈判小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价。

（1）报价的错误修正原则

1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2) 以上修正后的报价应当经供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对供应商产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

(2) 报价的缺项、单列项的处理

对报价内容报价漏项的，作非实质性响应处理。

(3) 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

1) 供应商为小型或微型企业且报价产品含小型或微型企业产品时，报价给予X1的价格扣除（X1的取值范围为6%），即：评审价=核实价-小微企业产品核实价×X1；

2) 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3) 供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

4) 如供应商提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》和货物制造商最近年度经审计的财务报表一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

5) 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

6) 残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

25. 推荐成交候选人

25.1 谈判小组按满足谈判需求且评审价最低的原则确认成交供应商。谈判小组将对通过资格性和符合性审查表的供应商进行价格比较。谈判小组将通过资格性和符合性审查表的供应商的最终评审价由低至高排列。最终评审价最低的供应商为该谈判的第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三的为第三成交候选人。最终评审价相同时，小型或微型企业优先。如都是（或都不是）小型或微型企业，名次由谈判小组抽签决定。

25.2 如果有效供应商不足3家，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以根据25.1所述办法进行评审。

六、成交供应商的确定

26. 确定成交供应商

26.1 根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

26.2 成交供应商确定后，采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、质疑及投拆

27. 质疑及投拆

27.1 供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面纸质原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。逾期质疑无效。

27.2 质疑文件应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目及编号、质疑事项；
- (3) 认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4) 提出质疑的日期。

27.3 质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

27.4 质疑文件提交方式：供应商为自然人的，由自然人本人携带身份证明原件、质疑函原件和必要的证明材料到现场提交。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表携带身份证明原件、法人营业执照（或事业单位法人登记证）等注册登记证书原件、质疑函原件及必要的证明材料到现场提交。供应商委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书原件，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

27.5 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，供应商收到质疑回复后应在质疑回复函送达回执上签收确认。

27.6 质疑受理部门：汕尾采阳招标代理有限公司。

27.7 提交质疑文件地点：汕尾市城区黄金海岸金海湾 32 栋 1601 号。

27.8 本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件。

27.9 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

八、合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与成交、成交供应商自成交、成交通知书发出之日起三十日内,按谈判文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同,但不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内,采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1 政府采购合同订立后,合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的,采购人应将有关合同变更内容,以书面形式报政府采购监督管理机关备案;因特殊情况需要中止或终止合同的,采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施,以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中,采购人需追加工程的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与供应商签订补充合同,但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

九、适用法律

30. 采购单位及供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

审查项目	要求
资格性审查	与谈判邀请函的供应商资格要求一致。
不能通过资格性审查的供应商，不需进行以下内容的审查。	
符合性审查	1、对标的没有报价漏项。
	2、按要求缴纳了谈判保证金。
	3、提交响应函。响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
	4、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。
	5、响应文件完全满足谈判文件的实质性条款（“★”号条款）；
	6、响应文件没有谈判文件中规定的被视为无效响应的其它条款的；
	7、谈判有效期满足谈判文件要求；
	8、如报价出现修正，供应商按谈判文件规定书面确认。
	9、按有关法律、法规、规章不属于响应无效的；
	10、报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。

备注：1. 本表与谈判文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

4. 汇总时出现不同意见的，谈判小组按简单多数原则表决决定。

第四部分 合同书格式

_____ 政府采购

合 同 书 (货物类)

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话： 传 真： 地 址：

乙 方：_____

电 话： 传 真： 地 址：

项目名称： 采购编号：

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》 _____ 的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
3						
4						
合计总额：¥ 元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与谈判文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、货物要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5. 乙方应将关键主机货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式

见采购项目内容

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为_____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后_____小时内响应，_____小时内到达现场，_____小时内处理完毕。若在_____小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

- 1) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

- 3) 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- 4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- 5) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术监督标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
- 3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

- 1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

- 1) 本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

- 1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 2) 合同一式____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月

日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分 响应文件格式

货物类项目响应文件

- 一、 自查表
- 二、 资格性文件
- 三、 商务部分
- 四、 技术部分
- 五、 价格部分

注：请响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

_____ 政府 采 购

响 应 文 件 (正 本 / 副 本)

采购项目编号 (包、组号) :

项目名称 :

响应供应商名称 :

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

一、 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	谈判文件要求 (详见《资格性和符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查	<p>1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：</p> <p>a) 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供财务报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。</p> <p>b) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（须提供书面声明）</p> <p>c) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）</p> <p>d) 符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）</p> <p>2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具有相关营业范围；</p> <p>3、本项目不接受联合体参加谈判。</p> <p>4、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
符合性审查	1、对标的没有报价漏项。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
符合性审查	2、按要求缴纳了谈判保证金。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页

3、提交响应函。响应文件完整且编排有序，报价内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
4、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
5、响应文件完全满足谈判文件的实质性条款（“★”号条款）；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
6、响应文件没有谈判文件中规定的被视为无效响应的其它条款的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
7、谈判有效期满足谈判文件要求；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
8、如报价出现修正，供应商按谈判文件规定书面确认。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
9、按有关法律、法规、规章不属于响应无效的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
10、报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页

注：以上材料将作为响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

二、资格性文件

2.1 响应函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号）项目谈判采购货物及服务的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本份，副本___份。

1. 自查表；
2. 资格性文件；
3. 商务部分；
4. 技术部分；
5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受谈判文件的各项要求，遵守谈判文件中的各项规定，按谈判文件的要求提供报价。

2. 谈判有效期为递交响应文件之日起___天，成交人谈判有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按谈判文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____ (盖章)

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证正、反面复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：_____。

授权单位： (盖章) 法定代表人 (签名或盖私章)

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司响应文件中标注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.3 谈判保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（响应供应商全称）参加贵方组织的、采购项目编号为_____的采购活动。按谈判文件的规定，已通过（支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金）形式交纳人民币（大写）_____元的谈判保证金。

响应供应商名称：

响应供应商开户银行：

响应供应商银行帐号：

说明：1. 上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2. 上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还谈判保证金。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

附：

粘贴交纳保证金凭证复印件

注：1. 响应供应商谈判响应时，应当按谈判文件要求交纳谈判保证金。谈判保证金可以采用支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

2. 招标人在成交通知书发出后五个工作日内凭响应供应商归还的谈判保证金收据退还成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

2.4 关于资格的声明函

致： （采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称： 采购项目编号： 包（组）号： ）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判响应，提供谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 ……

2、

3、

（相关证明文件附后）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

2.5 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函 (如供应商不属于中小企业无须提供)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于_____行业，有从业人员_____人，最近一年营业收入为_____元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	产品类型	产品名称	制造商	金额（元）
1	本企业制造的货物			
2	其他中型企业制造的货物			
3	其他小型企业制造的货物			
4	其他微型企业制造的货物			

注：此表如与《明细报价表》、《中小企业声明函》中同一内容的数据填写不一致的，评审时不能享受相应的价格扣除。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

(如供应商不属于残疾人福利性单位无须提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、《中小企业声明函》对中小企业参与政府采购活动时适用。并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
- 2、供应商若为残疾人福利性单位，则提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位应当 同 时 满 足 的 条 件 详 见：
<http://www.gdgpo.com/show/id/40288ba95e5758be015e79e4b24401a3.html>。
- 3、供应商若为监狱企业，则提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
- 4、如供应商提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》和货物制造商最近年度经审计的财务报表一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。
- 5、成交供应商为残疾人福利性单位的，将会随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受会监督。
- 6、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非响应供应商生产的谈判标的）

（招标采购单位）：

我方_____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（总代理地址）。

兹授权_____（响应供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为_____、项目名称：_____的谈判文件要求提供的由我方制造（或总代理）的_____（响应标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以响应供应商合作者身份来约束自己，并对该谈判响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（响应供应商名称）全权办理和履行此项目谈判文件中规定的一切事宜。兹确认_____（响应供应商名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若响应供应商未成交，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件，_____（响应供应商名称）于_____年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

响应供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年 月 日

三、商务部分

3.1 响应供应商综合概况

一、响应供应商情况介绍表

单位名称					
地址					
主管部门		法人代表		职务	
经济类型		授权代表		职务	
邮编		电话		传真	
单位简介及机构设置					

注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

分项	基本情况	联系人/联系电话/传真
华南地区或 广东省总代理或 中国总代理或生产 厂家	单位名称： 地 址： 销售负责人：	Name： Tel： Fax：
关键货物 合法来源渠道 (1)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
关键货物 合法来源渠道 (2)	产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线：	Tel： Fax：
设在广东省内的 售后服务机构情 况	机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 / 委托代理	Name： Tel： Fax：

三、同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额(万元)	竣工时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

四、拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业 工龄	联系电话/手机
总负责人						
其他主要 技术人员						
	...					

五、履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签定合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：_____年____月____日

3.2 商务条款响应表

序号	商务条款要求	响应商务实际情况	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：1、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

2、响应供应商必须对应《采购项目内容》中“商务要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：_____年____月____日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 免费保修期；
2. 应急维修时间安排；
3. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；
4. 维修服务收费标准；
5. 制造商的技术支持；
6. 其它服务承诺；
7. 培训计划。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：_____年____月____日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注：附以下材料：

1. 货物技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。
2. 货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。
3. 如本表格式内容不能满足需要，响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.2 技术条款响应表

序号	谈判技术要求	响应实际参数	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：1、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

2、响应供应商必须对应《采购项目内容》中“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1. 货物配置简介
2. 货物技术特点说明及详细方案

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

5.2 明细报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

一、货物详列						
序号	分项名称	品牌、规格型号、 主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）
合 计			数量合计：		报价合计： 元	
二、伴随服务详列						
序号	分项名称	具体服务内容	单位	数量	单价	合计（元）
合 计			数量合计：		报价合计： 元	
三、其他费用详列						
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）
合 计			数量合计：		报价合计： 元	
四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）						

注：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

2. 以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

报价信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“报价信封”。

- 1、《报价一览表》（从响应文件正本中复印并盖章）
- 2、交付保证金的银行回单复印件